



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 015

# EMMEROL® KS

## Super-Langzeit-Haftschmierfett

### NLGI 2

Ein ausgezeichnetes Haftschmierfett zur Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Ketten und Zahnräder auf Basis eines Calciumkomplex-verseiften Spezialfettes mit synthetischen Komponenten in Spraydosen.

#### Eigenschaften


- ◆ ideal zur Schmierung von Industrie-, Bau- und Landmaschinen, Kraft- und Nutzfahrzeugen
- ◆ äußerst salzwasserbeständig
- ◆ stark anhaftende Wirkung
- ◆ verhindert Verschleiß unter extremen Belastungen

#### Sicherheitshinweis bei Spraydosen

**Behälter steht unter Druck.  
Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.  
Von Zündquellen fernhalten.**

#### Technische Daten des Fettes

Aussehen	gelbes Fett
Walkpenetration 0,1 mm	265 – 295 (NLGI 2)
Dichte (bei 20 °C)	0,890 g/cm <sup>3</sup>
Arbeitstemperatur	-35 bis +120 °C
Tropfpunkt	+150 °C



#### Ergänzende Angaben

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| • EG-Sicherheitsdatenblatt | siehe Anlage                              |
| • Abfallschlüssel-Nummer   | 15 01 10 (Spraydosen); 12 01 12 (Gebinde) |

#### Verpackungseinheiten

- |              |             |
|--------------|-------------|
| • Spraydosen | 12 x 400 ml |
| • Gebinde    | 5 / 200 kg  |