



Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 210

EMMEROL® SM

Universal-Motorenöl

SAE 15W-40

Ein Spitzenprodukt der neuen Motorölgeneration, das individuell ganzjährig einsetzbar ist in turbogeladenen Diesel- und Benzinmotoren.

Eigenschaften

- ◆ hervorragendes Ganzjahresöl für den gemischten Fahrzeugpark und Leicht-LKW's
- ◆ hochwertige Mineralölraffinate und ausgezeichnete Additivierung gewährleisten auch beim Kaltstart optimale Versorgung aller Schmierstellen
- ◆ spezielle Viskositätsverbesserer garantieren geringste Verdampfungsverluste und optimalen Verschleißschutz
- ◆ erfüllt und übertrifft viele Spezifikationen zahlreicher Motorenhersteller wie:
ACEA 02 - A3 / B3 / E2, ACEA 04 - E2
API CF-4 / CG-4 / CF / SJ
Daimler-Chrysler 229.1, VW 501.01 - 1/97 und VW 505.00 - 1/97,

Technische Daten

Dichte	0,89 g/cm ³
Viskosität bei 40 °C	105 mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	15 mm ² /s
Pourpoint	- 35 °C

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 13 02 02

Verpackungseinheiten

- Kleingebinde 1 Liter (12 Flaschen/Karton) / 5 Liter (4 Kanister/Karton)
- Gebinde 10 / 30 / 60 / 210 Liter