Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 215

EMMEROL® SHPD

Hochleistungs-Dieselmotorenöl

SAE 15W-40

Ein spezielles Mehrbereichs-Hochleistungsöl für den Langzeiteinsatz in aufgeladenen Nutzfahrzeug-Dieselmotoren, die unter schwersten Betriebsbedingungen eingesetzt werden.

Eigenschaften

- erhält die Mehrbereichscharakteristik auch bei maximaler Betriebsdauer
- gewährleistet höchstmöglichen Verschleißschutz
- schützt vor Korrosion durch erhöhte Alkalireserve
- erfüllt und übertrifft viele Spezifikationen zahlreicher Motorenhersteller wie:
  ACEA 02 – A2 / B3 / E3 / E5; ACEA 04 – E2
  API CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SJ
  CAT ECF 1, Cummins CES 20.072/1/6/7, Daimler-Chrysler 228.3, 229.1, Mack EO-M Plus, MAN 3275, RVI RLD, RD-2, Volvo-VDS II, ZF TE-ML 07C/04C

Technische Daten

Dichte	0,89 g/cm³
Viskosität bei 40 °C	110 mm²/s
Viskosität bei 100 °C	15 mm²/s
Pourpoint	- 36 °C

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt — siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer — 13 02 02

Verpackungseinheiten

- Gebinde — 30 / 60 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 09/2005