



Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 218

EMMEROL® SLD

Super-Leichtlauf-Dieselmotorenöl

SAE 10W-40

Ein Super-Langzeit-Leichtlauf-Motorenöl für alle Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in PKW, LKW, Bussen und Arbeitsmaschinen.

Eigenschaften

- ◆ ausgezeichnet leistungsstarkes Motorenöl auch unter schwersten Betriebsbedingungen
- ◆ problemloser Ganzjahreseinsatz ohne Kompromisse und Einschränkungen
- ◆ gewährleistet höchstmöglichen Verschleißschutz
- ◆ höher legiert als übliche SHPD-Öle (Super-High-Performance-Diesel-Oil)
- ◆ ermöglicht unter normalen Einsatzbedingungen bei ordnungsgemäß gewarteten Motoren Öl- und Filterwechselintervalle bis zu 80.000 km bei Nutzfahrzeugen
- ◆ erfüllt und übertrifft viele Spezifikationen zahlreicher Motorenhersteller wie:
ACEA - 98 E4 (CCMC D4, D5, PD2)
API CD / CE / CF-4
Daimler-Chrysler 228.5, MAN M 3277, Volvo - VDS II, Scania - long drain und VW 505.00

Technische Daten

Dichte	0,87 g/cm ³
Viskosität bei 40 °C	88 mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	13,7 mm ² /s
Pourpoint	- 33 °C

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 13 02 02

Verpackungseinheiten

- Gebinde 30 / 60 / 210 Liter

HLST GmbH®

Hochleistungs – Schmierstoff – Technik

Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering

Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59

www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 09/2005