



Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 240 1030

EMMEROL® TRAK

Traktor-Mehrbereichsöl

SAE 10W-30

Ein hervorragendes Mehrbereichsöl für die universelle Versorgung aller Anlagen eines modernen landwirtschaftlichen Maschinenparks.

Eigenschaften

- ◆ ausgezeichnete Leistungen auch unter schwersten Betriebsbedingungen
- ◆ vielseitig einsetzbar für Getriebe, Achsantrieb und Hydraulikanlagen
- ◆ erfüllt die Anforderungen für die im Ölbad laufenden Lastschaltkupplungen und Nassbremsen
- ◆ gewährleistet höchstmöglichen Verschleißschutz
- ◆ bringt Sicherheit gegen Korrosion durch erhöhte Alkalireserve
- ◆ erfüllt und übertrifft viele Spezifikationen zahlreicher Motoren-, Getriebe- und Traktorenhersteller wie:
API CE / CF-4 / CH-4 / SF / GL-4, ACEA E5
ALISON C4, CATERPILLAR TO-2, Daimler-Chrysler 227.1, Ford M2C 159B, Ford 30/40 Series, John Deere JDM 27, Massey Ferguson M 1139 / M 1144, ZF TE-ML 06 B / 06 C, ZF TE-ML 07 B

Technische Daten

Dichte	0,88 g/cm ³
Viskosität bei 40 °C	70 mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	11 mm ² /s
Pourpoint	- 30 °C

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 13 02 02

Verpackungseinheiten

- Gebinde 30 / 210 Liter

HLST GmbH®

Hochleistungs – Schmierstoff – Technik

Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering

Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59

www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 09/2005