Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 241 1040

EMMEROL® TRAK
Traktor-Mehrbereichsöl
SAE 10W-40

Ein hervorragendes Mehrbereichsöl für die universelle Versorgung aller Anlagen eines modernen landwirtschaftlichen Maschinenparks.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Leistungen auch unter schwersten Betriebsbedingungen
- vielseitig einsetzbar für Getriebe, Achsantrieb und Hydraulikanlagen
- erfüllt die Anforderungen für die im Ölbad laufenden Lastschaltkupplungen und Nassbremsen
- gewährleistet höchstmöglichen Verschleißschutz
- bringt Sicherheit gegen Korrosion durch erhöhte Alkalireserve
- erfüllt und übertrifft viele Spezifikationen zahlreicher Motoren-, Getriebe- und Traktorenhersteller wie:
  API CE / CF-4 / CH-4 / SF / GL-4, ACEA E5
  ALISON C4, CATERPILLAR TO-2, Daimler-Chrysler 227.1, Ford M2C 159B, Ford 30/40 Series, John Deere JDM 27, Massey Ferguson M 1139 / M 1144,
  ZF TE-ML 06 B / 06 C, ZF TE-ML 07 B

Technische Daten

Dichte	0,88 g/cm³
Viskosität bei 40 °C	96 mm²/s
Viskosität bei 100 °C	15 mm²/s
Pourpoint	- 36 °C

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	13 02 02

Verpackungseinheiten

• Gebinde	30 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 09/2005