



Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 242 80

EMMEROL® UTTO

Multizwecköl

SAE 80

Ein hervorragendes Multifunktionsöl für die Versorgung von Getrieben, Hydraulik und im Ölbad laufende Bremsen für Traktoren und Geräteträger der Landwirtschaft.

Eigenschaften

- ◆ ausgezeichnete Leistungen auch unter schwersten Betriebsbedingungen
- ◆ ersetzt für den Bereich der im Ölbad laufenden Bremsen in den meisten Fällen Spezial-Bremsflüssigkeiten
- ◆ verhindert in Hydrauliken landwirtschaftlicher Maschinen Verschleiß, Korrosion sowie Schaumbildung und ist somit bestens für deren Betrieb geeignet
- ◆ erfüllt und übertrifft viele Spezifikationen Hersteller:

API GL-4, Allison C-4, ZF TE-ML-03E/05F/06K/17E, Caterpillar TO-2

Case / New Holland: MS 1207 / MS 1209 / MS 1210 / MAT 3505 / MAT 3509 / MAT 3525

Ford New Holland: M2C86-B / M2C86-C / M2C134-D

John Deere: JDM J20C / JDM J20D

Massey Ferguson: CMS 1135 / CMS 1141 / CMS 1143 / CMS 1145

Sonstige Anwender:

Belarus, Hurlimann, Steyr Daimler Puch, KH Deutz, IMT, Universal, Ebru, Kubota, Ursus, Fendt, Lamborghini, Valmet, Fiat, Landini, Volvo BM und Same

Technische Daten

Dichte	0,89 g/cm ³
Viskosität bei 100 °C	9,5 mm ² /s
Flammpunkt °C	218 °C
Pourpoint	- 36 °C

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 13 02 02

Verpackungseinheiten

- Gebinde 10 / 30 / 60 / 210 Liter

HLST GmbH®

Hochleistungs – Schmierstoff – Technik

Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering

Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59

www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 06/2015