Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 299

EMMEROL® M 299
SAE 15W-40

Motorenöl für den Einsatz von Kraftstoffen mit hohem Schwefelanteil

EMMEROL® M 299, ein Hochleistungs-Motorenöl für alle Motoren inklusive Biogasmotoren, bei denen Kraftstoffe mit hohem Schwefelanteil eingesetzt werden.

Eigenschaften

- universell einsetzbares Mineralöl für alle Motoren
- erfüllt die Anforderungen zahlreicher Motorenherstellern wir VOLVO VDS, VW 501.01, MAN 271, Caterpillar TO-2, MIL-L-46512D etc.
- durch erstklassige Additivierung Verringerung des Motorenverschleiß
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- verhindert Ablagerungen in den Motoren

Technische Daten

Aussehen	bräunliches Öl
Viskosität bei 40 °C	103 mm²/s
Viskosität bei 100 °C	14,8 mm²/s
Dichte (bei 20 °C)	0,885 g/cm³
Stockpunkt	< - 30 °C
Flammpunkt	> 220 °C
TBN	14,6

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	13 02 02

Verpackungseinheiten

• Gebinde	60 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 11/2005