



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 300 8590

# **EMMEROL® GO**

## **Mehrbereichs-Hochdruckgetriebeöle**

### **SAE 85W-90 – GL 5**

Hervorragendes Getriebeöl für extrem belastete Differentiale und End-Übersetzungen.

#### **Eigenschaften**

- ◆ gewährleistet höchsten Verschleißschutz
- ◆ lange Standzeiten
- ◆ hohe Leistungsbeständigkeit
- ◆ erfüllt und übertrifft die Anforderungen
  - API GL 5
  - MIL-L-2105D
 entspricht MACK-GO-G und Daimler-Chrysler, Blatt 235.0

#### **Technische Daten**

	<b>SAE</b>	<b>85W-90</b>
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	0,90
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13 - 24
Flammpunkt	°C	> 190
Pourpoint	°C	< -12

#### **Ergänzende Angaben**

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 13 02 04

#### **Verpackungseinheiten**

- Gebinde 10 / 30 / 60 / 210 Liter

**HLST GmbH®**  
**Hochleistungs – Schmierstoff – Technik**  
 Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering  
 Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59  
 www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 10/2005