Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 318

EMMEROL® DEXRON III
Automatik-Getriebeöl

Ein neues Automatik-Getriebeöl auf Basis konventioneller Grundöle, das den Spezifikationen der neuen General Motors Anforderungen entspricht.

Eigenschaften

- bevorzugt einsetzbar in automatischen Kraftfahrzeuggetrieben
- sehr starkes Lasttragevermögen
- ausgezeichnetes Verhalten bei tiefen Temperaturen
- beste Schutzwirkung gegenüber Korrosion
- neigt nicht zur Schaumbildung
- gute Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen
- erfüllt viele Spezifikationen wie:
  General Motors Dexron III (F-30597)
  Ford Mercon;
  DC 236.1 und DC 236.5;
  ZF TE-ML 11 und ZF TE-ML 14

Technische Daten

Dichte bei 20 °C	0,86 g/cm³
Viskosität bei 40 °C	35 mm²/s
Viskosität bei 100 °C	7,9 mm²/s
Pourpoint	< - 40 °C

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	13 02 05

Verpackungseinheiten

• Gebinde	10 / 30 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 02/2005