Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 330

EMMEROL® CLP
Universal-Getriebeöle
ISO VG 68 / 100 / 150 / 220

hervorragende Industrie-Getriebeöle, die der DIN 51517 Teil 3 entsprechen.

Eigenschaften

- gewährleisten höchsten Verschleißschutz
- lange Standzeiten
- hohe Leistungsbeständigkeit

Technische Daten

	ISO VG	68	100	150	220
Dichte	g/cm³	0,89	0,89	0,90	0,91
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	68	100	150	220
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	9	11	15	19
Flammpunkt	°C	> 205	> 210	> 215	> 225
Pourpoint	°C	< -18	< -15	< -12	< -10
FZG-Test	Schadens-kraftstufe	> 12	> 12	> 12	> 12

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt — siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer — 13 02 05

Verpackungseinheiten

- Gebinde — 10 / 30 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 08/2005

Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 330

EMMEROL® CLP
Universal-Getriebeöle
ISO VG 320 / 460 / 680

hervorragende Industrie-Getriebeöle, die der DIN 51517 Teil 3 entsprechen.

Eigenschaften

- gewährleisten höchsten Verschleißschutz
- lange Standzeiten
- hohe Leistungsbeständigkeit

Technische Daten

	ISO VG	320	460	680
Dichte	g/cm³	0,92	0,93	0,94
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	320	460	680
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	23	29	46
Flammpunkt	°C	> 225	> 225	> 225
Pourpoint	°C	< -8	< -6	< -3
FZG-Test	Schadens-kraftstufe	> 12	> 12	> 12

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt — siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer — 13 02 05

Verpackungseinheiten

- Gebinde — 10 / 30 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 08/2005