Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 406

EMMEROL® HLP ZF

Universal-Hydrauliköle

ISO VG 32 / 46 / 68

Ausgezeichnete zinkfreie Hydrauliköle auf Basis von Mineralöl mit Additiven. Die Mindestanforderungen der DIN 51524 Teil 2 (Hydrauliköl HLP) werden erfüllt bzw. übertroffen.

Eigenschaften

- hohe Oxidationsstabilität und Alterungsbeständigkeit bewirken längere Standzeiten
- guter Korrosionsschutz
- ausgezeichnetes Demulgiervermögen
- deutlich verschleißmindernd durch neue Additivtechnologie
- sehr gute Verträglichkeit mit Dichtungen
- hervorragende Formulierung erlaubt Filtrationen bis zu 1µm, ohne dass Wirkstoffkomponenten aus dem Hydrauliköl im Filtersystem zurückgehalten werden

Technische Daten

	32	46	68
Dichte in g/ cm³	0,88	0,89	0,89
Viskosität in mm²/s (bei 40 °C)	32	46	68
Viskosität in mm²/s (bei 100 °C)	5,3	7,0	9,0
Flammpunkt in °C	> 200	> 200	> 200
Pourpoint in °C	< -18	< -15	< -12
FZG-Test	12	12	> 12

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt — siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer — 13 01 10

Verpackungseinheiten

- Gebinde — 10 / 30 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 10/2005