Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 799

EMMEROL® BTM 300
Betontrennmittel

Ein universell einsetzbares Trennmittel für sämtliche Schalungsarten im Hochbau.

Eigenschaften

- anwenderfreundlich aufzutragen durch sprühen, pinseln oder rollen
- umweltfreundlich – gemäß CEC-L-33-A 94 „biologisch schnell abbaubar“ (> 80 % innerhalb von 21 Tagen)
- bei sachgemäßer Anwendung werden bei der Weiterbehandlung der Betonoberflächen (Farbe, Keramik, Putz) nicht negativ beeinflusst.
- garantiert hohe Schmierfähigkeit und besten Korrosionsschutz

Technische Daten

Dichte	0,92 g/cm³
Viskosität bei 20 °C	16 mm²/s
Viskosität bei 100 °C	nicht bestimmbar mm²/s
Flammpunkt	> 140 °C

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	13 02 07

Verpackungseinheiten

• Gebinde	210 Liter Fass 1000 Liter Container

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 04/2005