



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. G 041

# GREASOL® F 41

## Schmierfett für Lager- und Gleitflächen

### Abwaschbar – NLGI 2


Ein universelles Schmierfett für Lager und Gleitflächen, das sparsam in der Anwendung ist und sich leicht von den Metalloberflächen wieder lösen lässt.

#### Eigenschaften

- ◆ extrem widerstandsfähig auch bei hohen Umdrehungszahlen
- ◆ hohes Druckaufnahmepotenzial garantiert längere Maschinenstandzeiten
- ◆ sehr gute Benetzungseigenschaften der Metalloberflächen
- ◆ sparsam in der Anwendung
- ◆ verhindert die Bildung von Korrosion
- ◆ Achtung: GREASOL® F 41 ist **nicht** wasserbeständig
- ◆ lässt sich mit Hilfe von Tensid-Wassergemischen leicht von Metalloberflächen entfernen
- ◆ enthält keine Zusätze wie Molybdändisulfid (MoS<sub>2</sub>), Graphit oder Cadmiumiodid

#### Technische Daten

Aussehen	gelbbraun Fett
Walkpenetration 0,1 mm	265 – 295 (NLGI 2)
Dichte (bei 20 °C)	ca. 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Arbeitstemperatur	-30 bis +120 °C
Tropfpunkt	+185 °C



#### Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt                      siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer                      12 01 12

#### Verpackungseinheiten

- Weißblechgebinde                              5 /10 kg

HLST GmbH®  
 Hochleistungs – Schmierstoff – Technik  
 Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering  
 Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59  
 www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 02/2005