



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. G 062

# GREASOL® F 62

## Universal-Schmierfett

### Lösungsmittelhaltig – NLGI 1


Der Umwelt zu Liebe – ein universell einsetzbares Schmierfett in allen Bereichen, wo der Schutz der Natur gefordert wird. GREASOL® F 62 und F 63 sind die idealen Tandemfette zur Schmierung von Ketten, Zahnrädern und Lagern.

#### Eigenschaften

- ◆ hohe Widerstandskraft gegenüber Wasser
- ◆ sehr gute Penetrationsvermögen lässt das Fett leicht in Kettenglieder eindringen und gewährleistet einen optimalen Schmierfilm
- ◆ bildet einen stark haftenden Film auf den Metalloberflächen
- ◆ sparsam in der Anwendung
- ◆ verhindert die Bildung von Korrosion
- ◆ bestmöglicher Wirkungsgrad wird erreicht, in dem die Kettenglieder zuvor mit entsprechenden Reinigern vollständig entfettet wurden

#### Technische Daten

Aussehen	hellbraune Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,900 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	28 °C
Viskosität kinematisch bei 20 °C	ca. 125 mm <sup>2</sup> /s
Explosionsgrenze untere	0,6 Vol %
Explosionsgrenze obere	8,0 Vol %
Löslichkeit in Wasser	praktisch unlöslich



DIN 51502

#### Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 07 06 99

#### Verpackungseinheiten

- Gebinde 5 kg