

Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. G 063+

GREASOL[®] F 63+

Universal-Schmierfett – biologisch abbaubar

lösungsmittelhaltig – NLGI 1


Der Umwelt zu Liebe – ein universell einsetzbares Schmierfett in allen Bereichen, wo der Schutz der Natur gefordert wird. *GREASOL[®] F 63+* und *F 63* sind die idealen Tandemfette zur Schmierung von Ketten, Zahnrädern und Lagern.

Eigenschaften

- ◆ hohe Widerstandskraft gegenüber Wasser
- ◆ sehr gute Penetrationsvermögen lässt das Fett leicht in Kettenglieder eindringen und gewährleistet einen optimalen Schmierfilm
- ◆ bildet einen stark haftenden Film auf den Metalloberflächen
- ◆ sparsam in der Anwendung
- ◆ vollständig biologisch abbaubar
- ◆ verhindert die Bildung von Korrosion
- ◆ bestmöglicher Wirkungsgrad wird erreicht, in dem die Kettenglieder zuvor mit entsprechenden Reinigern vollständig entfettet wurden

Technische Daten

Aussehen	hellbraune Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,900 g/cm ³
Flammpunkt	28 °C
Viskosität kinematisch bei 20 °C	ca. 125 mm ² /s
Explosionsgrenze untere	0,6 Vol %
Explosionsgrenze obere	8,0 Vol %
Löslichkeit in Wasser	praktisch unlöslich



DIN 51502

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 07 06 99

Verpackungseinheiten

- Gebinde 5 Liter

HLST GmbH[®]

Hochleistungs – Schmierstoff – Technik

Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering

Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59

www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 02/2005