Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. G 077

GREASOL® F 77

Universal-Schmierfett
für Lager- und Maschinenbett
NLGI 2

Ein vielseitig einsetzbares Universal-Höchstdruck-Schmierfett für Lager, Fahrgestelle und Führungsbetten. Spezielle Inhaltsstoffe garantieren gerade bei höchsten Anforderungen – wie hohe Drücke und Temperaturen – ideale Laufeigenschaften der Maschinen.
Vorteile, die sich auszahlen.

Eigenschaften

- extrem widerstandsfähig bei hohen Oberflächentemperaturen
- hohes Druckaufnahmepotenzial garantiert längere Maschinenstandzeiten
- sehr gute Benetzungseigenschaften bei hohen und tiefen Temperaturen
- sparsam in der Anwendung
- minimiert die Maschinenstandzeit aufgrund der hohen Langlebigkeit des Produktes
- verhindert die Bildung von Korrosion
- gleicht Unebenheiten im Metall aus
- baut Verschleißstellen während der Schmierung auf
- hohe Widerstandskraft gegenüber Wasser

Technische Daten

Aussehen	rotes Fett
Walkpenetration 0,1 mm	265 – 295 (NLGI 2)
Dichte (bei 20 °C)	0,940 g/cm³
Arbeitstemperatur	-35 bis +150 °C
Tropfpunkt	+190 °C
VKA Schweißkraft	2800 N

KP
2N – 35
DIN 51502

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	12 01 12

Verpackungseinheiten

• Weißblechgebinde	5 /10 / 200 kg
• Kartusche	12 x 400 g / 24 x 400 g

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 10/2015