



Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. G 085

GREASOL® F 85

Spezial-Schmierfett

mit extrem hoher Scherstabilität

NLGI 2

Spezial-Schmierfett für alle Gleit-, Rollen- und Kugellager sowie Zahnräder, das extrem hohen Druck, Stoßbelastungen und stark schwankende Temperaturen aushält.

GREASOL® F 85, das ideale Schmierfett für exzellente Lauf- und Gleiteigenschaften, das Sie nicht im Stich lässt.

Eigenschaften

- ◆ ausgezeichnetes Spezial-Schmierfett bei jedem Einsatz in den Bereichen Industrie, Chemie, Papier, Bergbau und Kraftfahrzeugbau
- ◆ bewährter Einsatz in Windkraftträdern
- ◆ hervorragende Schmiereigenschaften über einem großen Temperaturbereich
- ◆ extrem hohes Druckaufnahmepotenzial und Scherfestigkeit schont vor starken Belastungen der Lager und verlängert die Standzeit der Maschinen
- ◆ kompatibel zu herkömmlichen lithium- und aluminiumverseiften Fetten
- ◆ verhindert die Bildung von Korrosion
- ◆ widerstandsfähig gegenüber Wasser

Technische Daten

Aussehen	grünes Fett
Walkpenetration 0,1 mm	265 – 340 (NLGI 2)
Dichte (bei 20 °C)	0,95 g/cm ³
Arbeitstemperatur	-25 bis +160 °C kurzfristig bis +200 °C
Tropfpunkt	+235 °C



DIN 51502

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 12 01 12

Verpackungseinheiten

- Weißblechgebinde 5 / 10 kg
- Kartusche 12 x 400 g

HLST GmbH®

Hochleistungs – Schmierstoff – Technik

Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering

Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59

www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 05/2016