Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 220

EMMEROL® SLD PLUS

LOW SAPS Dieselmotorenöl für Nutzfahrzeuge

SAE 10W-40

Vollsynthetisches, extrem aschearmes Motorenöl der neuesten Generation für den Einsatz in LKW`s mit konventionellen Euro 3 Motoren als auch für moderne Nutzfahrzeuge mit **Abgasnachbehandlung** wie **SCR-Technik** und **Dieselpartikelfilter** (Euro-Norm 4 und 5).

Eigenschaften

- maximaler Umweltschutz durch extrem niedrige Abgasemissionen
- verlängerte Lebensdauer von Partikelfiltern durch „low ash Additivierung“
- problemloser Ganzjahreseinsatz ohne Kompromisse und Einschränkungen
- höchstmöglicher Verschleiß- und Korrosionsschutz durch neueste Technologie
- ermöglicht bei ordnungsgemäß gewarteten Motoren lange Öl- und Filterwechselintervalle
- erfüllt und übertrifft viele Spezifikationen zahlreicher Motorenhersteller wie:
  ACEA E4/E6/E7, DAF HP-2, MAN 3277 CRT, MAN 3477, MB 228.51, 226.9, MTU MTL 5044 Typ 3.1, RVI RXD, VOLVO VDS-3

Technische Daten

Dichte	0,85 g/cm³
Viskosität bei 40 °C	97 mm²/s
Viskosität bei 100 °C	14,8 mm²/s
Pourpoint	<- 30 °C

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	13 02 02

Verpackungseinheiten

• Gebinde	30 / 60 / 200 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 05/2010