



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 330

# EMMEROL® CLP

## Universal-Getriebeöle

### ISO VG 100 / 150 / 220 / 320

hervorragende Industrie-Getriebeöle, die der DIN 51517 Teil 3 entsprechen.

#### Eigenschaften

- ◆ gewährleisten höchsten Verschleißschutz
- ◆ lange Standzeiten
- ◆ hohe Leistungsbeständigkeit

#### Technische Daten

	ISO VG	100	150	220	320
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	0,89	0,90	0,91	0,92
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	100	150	220	320
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11	15	19	23
Flammpunkt	°C	> 210	> 215	> 225	> 225
Pourpoint	°C	< -15	< -12	< -10	< -8
FZG-Test	Schadens- kraftstufe	> 12	> 12	> 12	> 12

#### Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 13 02 05

#### Verpackungseinheiten

- Gebinde 10 / 30 / 210 Liter

HLST GmbH®  
 Hochleistungs – Schmierstoff – Technik  
 Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering  
 Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59  
 www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 02/2018