



Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 340

EMMEROL® PG

Spezial-Getriebeöle

ISO VG 220 / 320

Ausgezeichnete Industrie-Getriebeöle auf Basis von synthetischen Grundölen, die besonders in hochbelasteten Antriebsteilen geeignet sind.

Eigenschaften

- ◆ Einsetzbar in Antriebsteilen wie Stirnrad- und Schneckengetrieben sowie Wälz- und Gleitlager
- ◆ Gewährleistet auch unter schwersten Bedingungen ausgezeichnete Schmierung
- ◆ Sehr gute Alterungsbeständigkeit und hohes Verschleißschutzverhalten
- ◆ Bestes Lasttragevermögen

ACHTUNG – nicht mit Mineralöl mischbar
Vor der Umstellung ist eine Spülung und Reinigung notwendig

Technische Daten

	ISO VG	220	320
Dichte	g/cm ³	1,01	1,03
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	220	320
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	35	55
Flammpunkt	°C	> 270	> 270
Pourpoint	°C	< -40	< -40
FZG-Test	Schadens- kraftstufe	> 12	> 12

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer 13 02 06

Verpackungseinheiten

- Gebinde 10 / 30 /210 Liter