Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. E 550

EMMEROL® CGLP
Gleitbahnöle
ISO VG 68 / 220 / 460

Hervorragende Gleitbahnöle mit ausgeprägtem Haftvermögen.

Eigenschaften

- spezielle Additive gewährleisten Gleichmäßigkeit in der Bewegung von Schlittenteilen auf Führungsbahnen sowohl bei langsamen Vorschub als auch bei hoher Belastung
- besonders geeignet für senkrechte Führungsschienen
- „stick-slip"-Bewegungen (Ruckgleiten) werden effektiv verhindert
- einsetzbar in Schleif-, Dreh- und Werkzeugmaschinen

Technische Daten

	ISO VG	68	220	460
Dichte	g/cm³	0,89	0,91	0,93
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	61,2 – 74,8	198 - 242	414 - 506
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	9	19	~29
Flammpunkt	°C	> 200	> 200	> 200
Pourpoint	°C	< -15	< -9	< -6
VKA Schweißkraft		2.200	2.200	2.200

Ergänzende Angaben

- EG-Sicherheitsdatenblatt — siehe Anlage
- Abfallschlüssel-Nummer — 13 02 02

Verpackungseinheiten

- Gebinde — 10 / 30 / 210 Liter

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 10/2005