



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. G 077

# GREASOL® F 77

## Universal-Schmierfett

### für Lager- und Maschinenbett

#### NLGI 2


Ein vielseitig einsetzbares Universal-Höchstdruck-Schmierfett für Lager, Fahrgestelle und Führungsbetten. Spezielle Inhaltsstoffe garantieren gerade bei höchsten Anforderungen – wie hohe Drücke und Temperaturen – ideale Laufeigenschaften der Maschinen. Vorteile, die sich auszahlen.

#### Eigenschaften

- ◆ extrem widerstandsfähig bei hohen Oberflächentemperaturen
- ◆ hohes Druckaufnahmepotenzial garantiert längere Maschinenstandzeiten
- ◆ sehr gute Benetzungseigenschaften bei hohen und tiefen Temperaturen
- ◆ sparsam in der Anwendung
- ◆ minimiert die Maschinenstandzeit aufgrund der hohen Langlebigkeit des Produktes
- ◆ verhindert die Bildung von Korrosion
- ◆ gleicht Unebenheiten im Metall aus
- ◆ baut Verschleißstellen während der Schmierung auf
- ◆ hohe Widerstandskraft gegenüber Wasser

#### Technische Daten

Aussehen	rotes Fett
Walkpenetration 0,1 mm	265 – 295 (NLGI 2)
Arbeitstemperatur	-35 bis +150 °C
Tropfpunkt	+190 °C
VKA Schweißkraft	2800 N



#### Verpackungseinheiten

- Weißblechgebinde 5 kg
- Kartusche 400 g

#### HLST GmbH®

#### Hochleistungs – Schmierstoff – Technik

Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering  
 Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59  
 www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 02/2019

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen vorbehalten. Die Angaben bedeuten keine Eigenschaftszusicherung für den Einzelfall und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen.