



## Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. G 600

# GREASOL® S 010

## Universelles Bohr- und Schneidöl, auch für Buntmetalle

Ein ausgezeichnetes Metallbearbeitungsöl bei der spangebenden und spanlosen Bearbeitung.

### Eigenschaften

- ◆ idealer Einsatz beim Tieflochbohren, Stanzen oder Gewindeschneiden
- ◆ ausgewählte Inhaltsstoffe gewährleisten vielseitigen Einsatz bei der Bearbeitung von Guss, Stahl und Leicht- und Buntmetallen
- ◆ aufgrund der besonders hohen Lasttragfähigkeit sowie der ausgeprägten Spül- und Benetzungseigenschaften wird die Werkzeugstandzeit deutlich verlängert
- ◆ das Spitzenprodukt ist chlor- und phosphorfrei
- ◆ bei der Anwendung nur geringe Ölnebel- und Öldampfbildung
- ◆ lässt sich leicht mit organischen Lösungsmitteln oder alkalischen Industriereinigern von den Metalloberflächen entfernen (Fragen Sie unseren Vertriebsmitarbeiter)

### Technische Grunddaten

Aussehen	gelb-orange transparente Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,89 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	> 180 °C
Kinematische Viskosität	~ 22 mm <sup>2</sup> /s

### Anwendung

- ◆ das Produkt wird pur angewendet

### Ergänzende Angaben

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| • EG-Sicherheitsdatenblatt | siehe Anlage |
| • Abfallschlüssel-Nummer   | 12 01 07     |

### Verpackungseinheiten

- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| • Gebinde | 10 / 30 / 210 Liter |
|-----------|---------------------|

HLST GmbH®

Hochleistungs – Schmierstoff – Technik

Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering

Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59

www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 12/2005